





- Per collegare due alberi di trasmissione in asse tra loro
- Pignoni con tempra ad induzione sulla dentatura
- Forniti completi di coperchi, tenute ed anelli o-ring per la protezione da agenti esterni e per l'eventuale lubrificazione del giunto con grasso.



TIPO	CODICE	PASSO CATENA	A	B	C	D	E	G	G Max	Nm	Peso
KC 3012	KC3012	ASA 35-2	69	63	65	29,5	27,2	12	16	150	0,50
KC 4012	KC4012	ASA 40-2	77	72	79,4	36	36	12	22	210	1,00
KC 4014	KC4014	ASA 40-2	84	75	79,4	36	45	12	28	300	1,40
KC 4016	KC4016	ASA 40-2	92	72	87,4	40	54,5	13,5	32	380	1,80
KC 5014	KC5014	ASA 50-2	101	85	99,7	45	56	14,5	35	550	2,50
KC 5016	KC5016	ASA 50-2	110	87	99,7	45	64	14,5	40	725	3,20
KC 5018	KC5018	ASA 50-2	122	85	99,7	45	73,5	16	45	925	4,00
KC 6018	KC6018	ASA 60-2	147	105	123,5	56	89,5	20	55	1750	7,20
KC 6020	KC6020	ASA 60-2	158	105	123,5	56	102,5	20	60	2050	9,50
KC 6022	KC6022	ASA 60-2	168	117	123,5	56	115	20	75	2400	11,3
KC 8018	KC8018	ASA 80-2	190	129	141,2	63	115	20	75	3800	14,7
KC 8020	KC8020	ASA 80-2	210	137	145,2	65	125	20	80	4700	18,2
KC 8022	KC8022	ASA 80-2	226	137	157,2	71	142	20	90	5500	23,3
KC 10020	KC10020	ASA 100-2	281	153	178,8	80	162	25	110	8700	36,0
KC 12018	KC12018	ASA 120-2	307	181	202,7	90	173	35	120	13250	49,0
KC 12022	KC12022	ASA 120-2	357	181	222,7	100	213	35	150	17800	77,0

