



Hi-Power® Double-V

Cinghia trapezoidale fasciata di sezione classica con profilo a doppio trapezio.

La cinghia Hi-Power® Double-V è caratterizzata dal suo profilo a doppio trapezio. Presenta dei trefoli di trazione "flex-bonded", che offrono un'eccellente resistenza alle sollecitazioni di flessione, oltre ad uno strato di tessuto Flex-Weave®, che protegge la cinghia.

La Hi-Power® Double-V è la soluzione ideale per trasmissioni a serpentina (trasmissioni dotate di alberi che ruotano in senso antiorario), che richiedono la trasmissione di potenza alle pulegge sia dalla parte superiore che inferiore delle cinghie.

AA			BB						CC		
Descrizione	Lungh. effettiva	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. effettiva	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. effettiva	Lungh. di rif.	Descrizione	Lungh. effettiva	Lungh. di rif.
	mm	mm		mm	mm		mm	mm		mm	mm
AA 51	1350	1330	BB 35	965	940	BB 112	2920	2895	CC 75	2010	1980
AA 55	1450	1435	BB 38	1040	1015	BB 116	3020	3000	CC 81	2165	2130
AA 60	1575	1560	BB 42	1140	1120	BB 118	3070	3050	CC 85	2265	2230
AA 64	1678	1663	BB 43	1165	1145	BB 120	3120	3100	CC 90	2395	2360
AA 68	1780	1765	BB 45	1215	1195	BB 122	3170	3150	CC 96	2545	2510
AA 75	1960	1940	BB 46	1240	1220	BB 123	3195	3175	CC 105	2775	2740
AA 80	2085	2070	BB 51	1370	1345	BB 124	3220	3200	CC 112	2950	2920
AA 85	2210	2195	BB 53	1420	1395	BB 127	3300	3275	CC 120	3155	3120
AA 86	2237	2222	BB 55	1470	1450	BB 128	3325	3300	CC 128	3360	3325
AA 88	2288	2273	BB 60	1600	1575	BB 129	3350	3325	CC 136	3560	3525
AA 90	2340	2325	BB 66	1750	1730	BB 130	3375	3350	CC 144	3765	3730
AA 92	2390	2375	BB 68	1800	1780	BB 136	3528	3505	CC 158	4120	4085
AA 96	2490	2475	BB 71	1880	1855	BB 140	3629	3610	CC 162	4220	4190
AA 105	2720	2705	BB 73	1925	1905	BB 144	3730	3710	CC 173	4500	4465
AA 112	2900	2880	BB 74	1955	1930	BB 155	4010	3990	CC 180	4680	4645
AA 120	3100	3085	BB 75	1980	1955	BB 158	4085	4065	CC 195	5060	5025
AA 128	3305	3290	BB 81	2130	2110	BB 168	4340	4320	CC 210	5440	5405
			BB 83	2185	2160	BB 169	4365	4345	CC 240	6150	6120
			BB 85	2235	2210	BB 173	4470	4445	CC 250	6382	6350
			BB 90	2360	2335	BB 180	4645	4625	CC 270	6915	6880
			BB 92	2410	2390	BB 190	4900	4880	CC 300	7675	7640
			BB 93	2435	2415	BB 195	5025	5005	CC 330	8440	8405
			BB 94	2460	2440	BB 210	5410	5385	CC 360	9200	9165
			BB 95	2485	2465	BB 226	5814	5755	CC 390	9960	9930
			BB 96	2510	2490	BB 228	5864	5805	CC 420	10725	10690
			BB 97	2535	2515	BB 230	5915	5855			
			BB 100	2615	2595	BB 240	6130	6110			
			BB 105	2740	2720	BB 270	6895	6870			
			BB 107	2790	2770	BB 277	7070	7050			
			BB 108	2815	2795	BB 300	7655	7635			
			BB 111	2895	2870						

DD		
Descrizione	Lungh. effettiva	Lungh. di rif.
	mm	mm
DD 270	6925	6875
DD 300	7690	7635
DD 360	9215	9160

Sezioni e dimensioni nominali



	Larghezza mm	Altezza mm
AA	13	8
BB	17	11
CC	22	14
DD	32	19

Il codice Hi-Power® Double-V è composto come segue:

AA 51

AA Sezione (doppia)
51 Lunghezza in pollici

Tutte le dimensioni sono disponibili su richiesta.